


Comune di Borgo Valsugana - Patrimonio edilizio montano Censimento ai fini del recupero e della valorizzazione dell'architettura rurale tradizionale e del paesaggio culturale


Comunità di valle Bassa Valsugana e Tesino	Nome/Identificativo	038B
Comune amministrativo Borgo Valsugana	Località e/o Indirizzo Loc. alle Rosse	
Comune catastale Borgo	Numero di P.F. e di P.ED. p.f. 4028/1, p	o.ed. 877
Dati censimento agosto – novembre 2012, Università degli Studi di Trento e Comune di Borgo Valsugana		



Modello insediativo isolato (I) ■ aggregato o a nucleo (A) □ diffuso (D) □ aggregato diffuso (AD) □	Destinazione d'uso attuale abitativa ■ agricola o silvo-pastorale □	
Destinazione d'uso originaria abitativa □ agricola o silvo-pastorale □ malga □ baita di alpeggio □ stalla □ fienile □ mulino □ deposito □ artigianale □ fucina □ segheria □ magazzino □	malga □ baita di alpeggio □ fienile □ mulino □ deposito □ artigianale □ fucina □ segheria □ magazzino □ turistico-ricettiva □ pertinenza □ autorimessa □ cantina □ legnaia □	
Stato attuale edificio esistente □ edificio da recuperare □ rudere □ edificio recuperato ■	Funzione attiva ■ parzialmente attiva □ non attiva □ permanente □ temporanea □	







Tipologia architettonica	"B"	
morfologia del corpo di fabbrica	pianta rettangolare, n. 2 piani, superficie coperta mq 53	
caratteri architettonici	edificio in pietra con tetto a due falde in legno	
caratteri ambientali	Provide the first and the firs	
caratteri distributivi		
materiali e tecniche costruttive		
chiusure verticali	pietra ■ laterizio pieno o forato □ calcestruzzo □	
	legno a Blockbau □ legno a telaio □ legno in assito □	
	misto pietra-legno □ misto pietra-laterizio □	
	tipo di isolamento	
	tipo di finitura	
chiusure orizzontali	pietra □ laterocemento □ legno □	
	altro	
	tipo di isolamento	
	tipo di finitura	
strutture di copertura	capriate □ trave di colmo □ volta □ legno ■	
	laterocemento □	
	altro	
manto di copertura	lastre di pietra \square coppi \square lamiera \square scandole \square	
	altro lastre ondulate	
serramenti	legno ■ pvc □ ferro □ alluminio □ misto □	
	tipo di vetro	
	tipo di oscuramento ante oscuranti	
scale		
approvvigionamento idrico	presente ■ assente □	
1		
smaltimento	rete fognaria □ fossa biologica ■ smaltimento assente □	
impianto elettrico e		
approvvigionamento energetico		
approvvigionamento energeneo	esistente	
Stato di conservazione		
segni di abbandono		
segni di modificazione	ripresa malta di allettamento dei muri in pietra	
segni di trasformazione	modifica delle aperture esterne	
segni di alterazione	realizzazione di portico in legno (prospetto nord-ovest)	
segni di identità culturale		
livello di definizione della tipologia	50 %	
Note		
Schedatura 1993 edifici isolati n. 52.		
22.00 and 1775 control 1501att 11. 32.		

Indicazioni progettuali dipendenti dai campi "Stato attuale" e "Stato di conservazione" (vedere anche "Rilievo architettonico", "Modello insediativo", "Destinazione d'uso" e "Funzione") Categoria d'intervento prevista per il bene architettonico (L.P. 1/2008, art. 99) manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro risanamento conservativo D..... ristrutturazione edilizia X..... demolizione e ricostruzione demolizione Π..... Categoria d'intervento prevista per i beni ambientali: pertinenze e contesto paesistico (L.P. 1/2008, art. 99) manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria **______** restauro risanamento conservativo ristrutturazione demolizione e ricostruzione demolizione Vincoli particolari (tipo e oggetto di vincolo) obbligo di verifica della compatibilità con i risultati di analisi specifiche sui crolli rocciosi come previsto dall'art.122.6 delle NdA..... Interventi specifici ammessi Eventuali superfetazioni, aggiunte, volumi, manufatti vari, ecc., Altre osservazioni non autorizzati dovranno essere demoliti in occasione di qualsiasi richiesta d'intervento che interessi l'edificio principale, parte di esso o le relative pertinenze.